

STOCKAGE ET ENTREPÔT

PLATEAUX RACK BOIS, SUR VOTRE CAHIER DES CHARGES

Le plateau qui ferme le niveau de rack : fabriqué à vos cotes, dans le matériau et la finition adaptés à ce que vous stockez.

DEPUIS 1986 LEADER NATIONAL DE LA RÉHAUSSE DE PALETTE 2 SITES EN FRANCE 5 % DU CA RÉINVESTI EN MACHINES

LE PRINCIPE

Un plateau bois posé sur les lisses du rack, **cloué machine** et fabriqué aux dimensions prises entre lisses intérieures. Le niveau devient une surface pleine et continue.

On stocke alors ce qui ne tient pas sur une palette : cartons, bacs, produits longs, palettes abîmées, unités dépotées.

OSB

Contreplaqué

Aggloméré

Mélaminé

CE QUE LE PLATEAU APPORTE EN ENTREPÔT

RIEN NE TOMBE

Colis, bacs et charges hors palette reposent à plat, sans chute possible dans l'allée.

RACK CONSERVÉ

Aucune modification de structure : le plateau se pose sur les lisses en place.

FABRIQUÉ À VOS COTES

Cotes entre lisses intérieures, épaisseur et renforts calés sur la charge visée.

RÉPARABLE, PAS JETABLE

Bois cloué : une planche abîmée se remplace, le plateau reste en service.

EN ENTREPÔT, CONCRÈTEMENT



Niveaux fermés d'un bout à l'autre : surface continue sur toute la longueur de l'échelle.

TROIS FINITIONS SELON LE STOCKAGE



BOIS BRUT

Solution économique pour le stockage courant en intérieur.



CHARGES LOURDES

Renforts et matériaux adaptés aux charges les plus élevées.



AUTOCLAVE

Traitement autoclave pour un usage en extérieur ou humide.

LES MATÉRIAUX DE PANNEAU

OSB

Le standard : bon rapport résistance / prix pour la majorité des niveaux.

CONTREPLAQUÉ

Plus rigide à épaisseur égale, pour les charges concentrées.

AGGLOMÉRÉ

Surface plane et économique pour les charges légères et réparties.

MÉLAMINÉ

Surface lisse et lavable, pour les environnements propres.

CE QU'IL NOUS FAUT POUR CHIFFRER

INFORMATION	PRÉCISION UTILE
Dimensions	Cotes prises entre lisses intérieures, et profondeur d'échelle
Charge visée	Poids par niveau et nature de la charge : répartie, concentrée, roulante
Appui	Type de lisse et nombre d'appuis intermédiaires disponibles
Environnement	Intérieur, extérieur, zone humide, exigence de propreté ou de sécurité incendie
Quantité	Nombre de niveaux à équiper et cadence de renouvellement

EN PRATIQUE

Une alvéole, un plateau

Chaque plateau est dimensionné pour son alvéole : il se pose entre deux échelles, sans jeu ni recouvrement.

Pose et dépose sans outil

Le niveau se ferme ou se libère en quelques secondes, ce qui laisse le rack reconfigurable au fil des saisons.

Repérage possible

Marquage du plateau à votre demande : référence interne, zone, numéro d'allée ou logo.

LA GAMME ECOPALETTE E2SE

SEPT FAMILLES BOIS, TOUTES DÉCLINABLES À VOS COTES

01 PALETTES BOIS

02 RÉHAUSSE
MAGASIN

03 RÉHAUSSE
TRANSPORT

04 PLATEAU
RACK

05 PANNEAUX
BOIS

06 CAISSES BOIS

07 COMPOSTEURS
BOIS

OPTIONS DE TRAITEMENT ET DE FINITION

Traitement NIMP 15 pour l'export, séchage, rabotage 4 faces, traitement M1 et traitement autoclave. Bois PEFC.

ECOPALETTE E2SE

Site de production : Z.A. du Bas de la Côte, 42700 Firminy
Site de stockage & logistique : Z.I. de Chavanon, 43120 Monistrol-sur-Loire

04 77 61 39 39 · contact@ecopalette-e2se.fr · www.ecopalettee2se.fr



FIRMINY



MONISTROL

